TORO petroleum DMIII Multi-Purpose ATF
(Dexron® III H/Mercon®)
FLUIDO DE TRANSMISION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TORO petroleum DMIII Multi-Purpose ATF es un fluido de transmisión automática para su uso en los dos coches de pasajeros y camiones ligeros que requieren un fluido que cumpla con la especificación de un Dexron® III o un producto Mercon®.
Multipropósito ATF está recomendado en Allison C-4 aplicaciones y Caterpillar TO-2 aplicaciones.

APLICACIONES

TORO petroleum DMIII Multi-Purpose ATF:
• Cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación DEXRON III y MERCON
• Cumple con los requisitos de Allison C-4
• Recomendado para unidades de dirección asistida que especifican cada tipo de fluidos
• Cumple con la transmisión Allison Powershift u otros convertidores de par que requiere un fluido Allison C-3
• Compruebe siempre el manual del propietario para determinar el líquido de la transmisión automática correcto para su vehículo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

TORO petroleum DMIII Multi-Purpose ATF presenta las siguientes cualidades:
• ATF multiusos incluyen características de operación mejoró el clima frío.
• Estabilidad superior y excelente fricción y el desgaste capacidades.
• Multi-Propósito ATF tiene una excelente resistencia a la corrosión y el óxido.
• Proporciona buena compatibilidad con los sellos, protección contra el desgaste, y da cambios más suaves.

TORO petroleum DMIII Multi-Purpose ATF

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PRUEBA	TORO petroleum DMIII Multi-Purpose ATF	
API Gravity 60°F	32.5	
Viscosidad 40°C	34.4	
Viscosidad 100°C	7.23	
Indice de viscocidad	182	
Punto de inflamación, ° F	395	
Brookfield Viscosidad, cP -40 °C	17200	
Punto de fluidez, ° F	-57	
Sec I tendencia / ml de estabilidad,	20/0 100/0	Límites máximos
Sec II tendencia / ml de estabilidad,	20/0 100/0	Límites máximos
Sec III tendencia / ml de estabilidad,	10/0 100/0	Límites máximos
color	Rojo	